

ACH 4K Power CAM シリーズ

高解像・高精彩 4K UVCカメラ

- 4K (3840 x 2160) 高解像・高精彩
- 最新CMOS 30フレーム
- 使い易いUVC仕様
- 自動露出、自動ゲイン調整
- Linux 環境動作(Ubuntu)
- ローコストバージョン
- PCベース・計測ビューアソフト添付
- カスタムソフトウェア

ACH-4K-UVC



ACH-4K-HDMI II

ULTRA HDカメラ



- ◆新たに開発の4Kカメラ UHDシリーズ登場
- ◆SONY最新の1/2.3インチ CMOSを使用
- ◆極めてクリアな自然色の表示、鮮やかなカラー画像表示
- ◆操作性を向上したモニター・メニュー方式
- ◆TFカード(microSDカード)は最大256GB
- ◆最適なLED照明を選定すればオフライン検査環境が実現
- ◆PC接続でデジタルマイクロスコープのソフトウェアが充実
- ◆操作環境は日本語、英語、中国語が選択
- ◆PC不要・PC接続も可能、計測ソフトが標準添付
- ◆マシンビジョンの視覚をリードし、画質と技術レベルを一層向上

高速デュアルチャネル 高解像カメラ

ACH200HDMI&USB2 2CH Full HDとUSBが同時接続

- Full HD 2K (1920 x 1080) 高解像 高精彩
- フレームレート 60fps、USB 30fps
- HDMIモニターにダイレクト接続
- 自然な色合い、鮮やかなカラー画像表示
- データ保存はTF カード(micro SDカード 256GB)
- リモコンによる簡単な操作
- PC 同時接続(USB)
- ドライブ入力不要、使い易いUVC仕様
- 計測ビューアソフト標準添付
- Linux 開発環境動作(Ubuntu)



もっとスピード 速攻型企业へ+2UP

国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー

ACH2テクノロジーズ株式会社

Email: sales@ach2-tech.co.jp

TEL048-729-8261 FAX048-729-8134

<http://www.ach2-tech.com>

ACH-4K-HDMI II 4K ULTRA HDカメラ

[仕様]

モデル	ACH-4K-HDMI II
センサータイプ	SONY 1/2.3 インチ CMOS 4Kセンサー
解像度	3840x2160
画素サイズ	1.55 μ m x 1.55 μ m
撮像面積	5.95(H) x 3.35 (V)mm
フレームレート	60fps@4K
露光方式	プログレッシブエクスポージャー
インターフェイス	HDMI , USB
データ保存	TFカード(microSDカード 256GB)
オペレーション	モニター・メニュー方式 リモコン制御、カメラ制御
選択言語	日本語、英語、中国語
レンズマウント	C マウント
PC不要 / PC要	HDMI/USB
アプリケーション	デジタルマイクロスコープのソフトが充実(PC接続時)
PCサポート環境	Windows 8.1, 10
電源	DC12V
外形寸法	75(W)x60(H)x39(D)

※リッチアクセサリ

カメラ本体・電源・リモコン・HDMIケーブル・USBケーブル
デジタルマイクロスコープのソフトウェアを標準で
ご用意しています。



もっとスピード 速攻型企业へ+2UP

国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー

ACH2テクノロジーズ株式会社

Email: sales@ach2-tech.co.jp

TEL048-729-8261 FAX048-729-8134

<http://www.ach2-tech.com>