

ACH UHD CAMERA

1/1.8インチ ACH800HDMI2-USB **NEW**



高解像 3840x2160
1/1.8 インチ
LOW COST

型式: ACH800HDMI2-USB

特長

- ◎SONY最新 CMOS 1/1.8インチ 対角8.86 mm
- ◎4K(30Hz)モニター・2Kモニター表示
- ◎30フレーム@3840x2160
- ◎極めて高精彩、鮮やかな自然色の画像表示
- ◎HDMI と USB(PC)のデュアルインターフェイス
- ◎PC接続でビューアソフト、顕微鏡ソフトウェアが充実
- ◎操作性を向上したリモコン及びモニター・メニュー方式
- ◎静止画、動画の再生機能(カメラ本体・PC不要)
- ◎画像データ保存 microSDカード 最大256GB
- ◎可視光領域に加え近赤外領域まで対応
- ◎最適な照明の選定でオフライン検査環境の実現
- ◎MV視覚をリードする画質技術の向上
- ◎FAカメラ、産業用カメラ、セキュリティーカメラ用途
- ◎600HDMIの後継機として好評



ACH800HDMI2-USB 高解像 HDカメラ

[仕様]

モデル	ACH800HDMI2-USB
センサータイプ	SONY 1/1.8 インチ IMX334
解像度	3840x2160
画素サイズ	2 μ m x 2 μ m
撮像面積	7.68(H) x 4.32 (V)mm
フレームレート	30fps@3840x2160、60fps@2K
インターフェイス	HDMI、USB(Type-C)、microSD
画像保存方式	microSD(256GB) & USB
録画レート	3840x2160@30fps
露光時間	0-33ms
露光	自動及び手動
ホワイトバランス	自動及び手動
パラメータ	色調、ミラー、十字線、スケールなど
PCサポート環境	Windows 8.1 10
アプリケーション	IC Measureビューアソフト、顕微鏡ソフトウェア
オペレーション	モニター・メニュー方式 リモコン制御、カメラ制御
動作温度	0-60° C
保存温度	-20~85° C
レンズマウント	C マウント
PCサポート環境	Windows 8.1,10
電源	DC5V
外形寸法	48(W)x48(H)x51(D) mm
重量	140g

※モニターは4K/30Hz 又は2Kモニターを接続して下さい。

※ケーブルは弊社提供のもの又は4K/30pが必要になります。

◎リッチアクセサリ◎

カメラ本体・リモコン・電源・HDMIケーブル・USBケーブル

IC Measure ビューア、顕微鏡ソフトを標準でご用意しています。

