

# ACH868HDMI-USB

## 4K 800万画素HDMI CAMERA

800 万画素 (4 K) の解像度で細部までクッキリ撮影

マイクロスコープに最適な高感度センサーを実装


可視光から近赤外光まで高画質を実現

ローコスト 高いコスパ

現有 800 万画素カメラの後継機に最適！！



- センサーサイズ 1/1.8 インチ
- 高解像 4K 800 万画素
- HDMI 解像度: 3840 x 2160
- フレームレート 30fps
- セルサイズ 2.0  $\mu$  x 2.0  $\mu$  m
- STARVIS2™裏面照射型画素技術
- PC 接続不要・要
- デジタルズーム 7 倍
- 感度波長 400-1000nm
- PC 接続可 USB Type-C
- レンズマウント C マウント
- 外形寸法 45 x 45 x 38mm



- ◉HDMIダイレクト表示も
- ◉PC接続もOK!



もっとスピード 速攻型企业へ+2UP  
国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー  
ACH2 テクノロジー株式会社

email: sales@ach2-tech.co.jp

TEL048-501-7739 FAX048-501-8761

<https://www.ach2-tech.com>



|             |   |
|-------------|---|
| 仕様          | ACH868HDMI-USB                          |
| イメージセンサー    | SONY CMOS IMX678 4K                     |
| ビデオ出力(HDMI) | 4K 2K or 1080P                          |
| センサーサイズ     | 1/1.8インチ                                |
| ピクセルサイズ     | 2.0 × 2.0 μm                            |
| HDMI解像度     | 3840 × 2160 @30fps(4K) 1920x1080P@60FPS |
| 写真解像度       | 8528x4808(41Mega pixel)                 |
| 撮像面積        | 7.680 × 4.320 (mm)                      |
| USB出力解像度    | 1920x1080P@30FPS                        |
| 感度波長        | 40-1000nm                               |
| USB ポート     | Type-C 3.0                              |
| デジタルズーム     | 7X Digital Zoom In /Out                 |
| ビデオレコード     | 4K デコーディング                              |
| レンズ規格       | Cマウント                                   |
| データ保存       | TFカード(Micro SD)Max 512GB                |
| 使用言語        | 英語、日本語                                  |
| 静止画・動画      | Timed photo・video recording             |
| カメラ電源       | Type-C 5V                               |
| ライン機能       | 十字線、XYライン線                              |
| 測定機能        | PCソフトウェア(CD添付)                          |
| 標準構成品       | リモコン、HDMI ケーブル、USBケーブル                  |
| 外形寸法(WDH)   | 45x45x38 mm                             |

※カメラに合致したCマウントレンズの同時納入が可能です。  
2/3インチ型、1インチ型など レンズのお見積りも致します。  
カメラとレンズのワンパッケージでご提供致します。

